

WULKAN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	200	300	300H	360P	360HP	4x4HP	500H	500HP
Gama de diâmetros de roda	560 - 800 mm	560 - 800 mm	560 - 800 mm	560 - 800 mm	560 - 800 mm	560 - 850 mm	740 - 1200 mm	740 - 1200 mm
Gama de larguras de roda	135 - 305 mm	135 - 305 mm	135 - 305 mm	135 - 360 mm	135 - 360 mm	135 - 360 mm	240 - 430 mm	240 - 490 mm
Peso máximo da roda	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	150 kg	150 kg
Tempos de lavagem (definido de fábrica)	20, 40, 60 seg.	20, 40, 60 seg.	20, 40, 60 seg.	20, 40, 60 seg.	20, 40, 60 seg.	20, 40, 60 seg.	60, 120, 240 seg.	60, 120, 240 seg.
Tempo de secagem (definido de fábrica)	15 seg.	15 seg.	15 seg.	15 seg.	15 seg.	15 seg.	30 seg.	30 seg.
Tempo de aquecimento da água até 50°C			60 - 120 min		60 - 120 min	60 - 120 min	120 - 180 min	120 - 180 min
Potência de aquecimento			4 kW		4 kW	4 kW	4 kW	4 kW
Bomba trifásica 400 V, 50 Hz, 5.5 kW	2900 rpm	2900 rpm	2900 rpm	2900 rpm	2900 rpm	2900 rpm	2900 rpm	2900 rpm
Eficácia da bomba	600 lpm	600 lpm	600 lpm	600 lpm	600 lpm	600 lpm	600 lpm	600 lpm
Motor trifásico 400 V, 50 Hz, 0.37 kW (WULKAN 4x4HP - 0.55 kW WULKAN 500H/HP - 1.1 kW)	930 rpm	930 rpm	930 rpm	930 rpm	930 rpm	930 rpm	700 rpm	700 rpm
Motores e bomba de água	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	6 kW	7 kW	7 kW
Pressão da água	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar	4 bar
Quantidade de água	150 l	300 l	300 l	300 l	300 l	300 l	500 l	500 l
Quantidade de granulado WULKAN MIX	17.5 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	20 kg	40 kg	40 kg
Quantidade de concentrado WULKAN TURBO	1.5 l	3 l	3 l	3 l	3 l	3 l	5 l	5 l
Pressão de ar comprimido	8 - 12 bar	8 - 12 bar	8 - 12 bar	8 - 12 bar	8 - 12 bar	8 - 12 bar	8 - 12 bar	8 - 12 bar
Nível acústico	88.0 dB	88.2 dB	88.2 dB	89.5 dB	89.5 dB	89.0 dB	86.3 dB	86.3 dB
Dimensões (largura x profundidade x altura)	900 x 910 x 1360 mm	900 x 1210 x 1450 mm	900 x 1210 x 1450 mm	960 x 1210 x 1450 mm	960 x 1210 x 1450 mm	960 x 1210 x 1510 mm	1080 x 1600 x 2170 mm	1140 x 1600 x 2170 mm
Peso	270 kg	310 kg	310 kg	330 kg	330 kg	330 kg	630 kg	680 kg
Número máximo de processos de início de lavagem (ciclos entre serviços)	200 Ciclos	500 Ciclos	500 Ciclos	500 Ciclos	500 Ciclos	500 Ciclos	200 Ciclos	200 Ciclos